


# STANDARD DICHTUNGEN
STANDARD GASKETS



**AUSGABE: 02-2023**
**ÄNDERUNGEN UND VERFÜGBARKEITEN VORBEHALTEN.**

**NACHDRUCK, AUCH AUSZUGSWEISE, NUR MIT UNSERER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN GENEHMIGUNG GESTATTET. DIE ANGABEN IN DIESER DRUCKSCHRIFT WURDEN MIT GRÖSSTER SORGFALT AUF IHRE RICHTIGKEIT HIN ÜBERPRÜFT.**

**TROTZDEM KANN KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN IRGENDWELCHER ART ÜBERNOMMEN WERDEN, DIE SICH MITTELBAR ODER UNMITTELBAR AUS DER VERWENDUNG DER HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ERGEBEN.**

PRIMO PROFILE GMBH
WERK HAMBURG
OSTMOORWEG 36-40
D-21614 BUXTEHUDE

TELEFON: +49 (0) 4161 70 461 0
TELEFAX: +49 (0) 4161 70 461 10
E-MAIL: INFO@PRIMO-PROFILE.DE
INTERNET: WWW.PRIMO.COM

**EDITION: 02-2023**
**SUBJECT TO CHANGES AND AVAILABILITY.**

**REPRINTING, EVEN IN PART, IS ONLY PERMITTED WITH OUR PRIOR WRITTEN CONSENT. THE INFORMATION IN THIS PUBLICATION HAS BEEN CHECKED FOR ACCURACY WITH THE GREATEST CARE.**

**NEVERTHELESS, NO LIABILITY CAN BE ASSUMED FOR LOSSES OR DAMAGE OF ANY KIND THAT ARISE DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM THE USE OF THE INFORMATION CONTAINED HERE.**

PRIMO PROFILE GMBH
WERK HAMBURG
OSTMOORWEG 36-40
D-21614 BUXTEHUDE

PHONE: +49 (0) 4161 70 461 0
FAX: +49 (0) 4161 70 461 10
E-MAIL: INFO@PRIMO-PROFILE.DE
INTERNET: WWW.PRIMO.COM



**„ALLES DICHT“ IST DIE GELEBTE UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE VON PRIMO PROFILE, IHR SPEZIALIST FÜR PUNKTGENAUE DICHTUNGSLÖSUNGEN IM FENSTER- UND TÜRENSEGMENT.**

**SEIT ÜBER 60 JAHREN STELLEN WIR INNOVATIVE PROFILE HER UND KÖNNEN UNS SOMIT ALS WIEGE DER THERMOPLASTISCHEN DICHTUNGSPROFILE BEZEICHNEN.**

***„WE CAN SEAL IT“ IS THE COMPANY PHILOSOPHY OF PRIMO PROFILE GMBH, A SPECIALIST IN MADE-TO-MEASURE SEALING SOLUTIONS FOR WINDOWS AND DOORS.***

***WE HAVE BEEN MANUFACTURING INNOVATIVE PROFILES FOR OVER 60 YEARS AND THUS RIGHTLY CONSIDER OURSELVES TO BE ONE OF THE KEY PLAYERS IN THE FIELD OF THERMO-PLASTIC SEAL PROFILES.***



## INHALTSVERZEICHNIS


| | |
|---|---|
| Über PRIMO | 8-11 |
| Dichtsystem nach DIN EN 12365 1-4 | 12 |
| Zertifikate | 13 |
| Bezeichnungen und Rohstoffe | 16-17 |
| Übersicht Materialeigenschaften | 18 |
| Anstrichverträglichkeiten | 19 |
| Farbkarte | 20 |
| Einbau- und Pflegehinweise | 21 |
| Verpackungsübersicht | 22-25 |
| Schaum - Flügelfalzdichtungen | 26 |
| Schaum - Überschlagdichtungen | 27 |
| Flügelfalzdichtungen mit Faden | 28-29 |
| Flügelfalzdichtungen ohne Faden | 30 |
| Überschlagdichtungen mit Faden | 31-32 |
| Überschlagdichtungen ohne Faden | 33 |
| Stulpdichtungen und Endkappen | 34 |
| Zusatzdichtungen für Holzfenster | 35 |
| Verglasungsdichtungen für Holzfenster | 36 |
| Fensterbankdichtungen | 37 |
| Silikon - Haustürdichtungen mit Faden | 38 |
| Haustürdichtungen mit Faden | 39 |
| Zimmertürdichtungen für 8 mm Falz | 40 |
| Zimmertürdichtungen für 10 mm Falz | 40 |
| Zimmertürdichtungen für 12 mm Falz | 41-42 |
| Zimmertürdichtungen für 11-13 mm Falz | 43 |
| Zimmertürdichtungen für 14 mm Falz | 43 |
| Schlauchdichtungen | 44 |
| Universaldichtungen | 45 |
| Stahlzargendichtungen | 46 |
| Profileinroller | 47 |
| Klinkzangen | 48-51 |
| Weiteres Zubehör | 52-54 |
| Notizen | 55-57 |


## CONTENTS


| | |
|---|---|
| About PRIMO | 8-11 |
| Sealing system DIN EN 12365 1-4 | 12 |
| Certificates | 13 |
| Designations and raw material | 16-17 |
| Overview material properties | 18 |
| Paint compatibilities | 19 |
| Colour card | 20 |
| Installation- and care instructions | 21 |
| Packaging overview | 22-25 |
| Foam - wing rebate gaskets | 26 |
| Foam - overlap gaskets | 27 |
| Wing rebate gaskets with cord | 28-29 |
| Wing rebate gaskets without cord | 30 |
| Overlap gaskets with cord | 31-32 |
| Overlap gaskets without cord | 33 |
| Face place gaskets and end caps | 34 |
| Additional gaskets for wooden windows | 35 |
| Glazing gaskets for wooden windows | 36 |
| Window ledge gaskets | 37 |
| Silicone - Front door gaskets with cord | 38 |
| Front door gaskets with cord | 39 |
| Room door gaskets for 8 mm rebate | 40 |
| Room door gaskets for 10 mm rebate | 40 |
| Room door gaskets for 12 mm rebate | 41-42 |
| Room door gaskets for 11-13 mm rebate | 43 |
| Room door gaskets for 14 mm rebate | 43 |
| Bulb gaskets | 44 |
| General purpose gaskets | 45 |
| Steel frame gaskets | 46 |
| Profile roller | 47 |
| Cutters | 48-51 |
| Further component parts | 52-54 |
| Notes | 55-57 |



PROFILE SIND UNSERE LEIDENSCHAFT
PROFILES ARE OUR PASSION

## ÜBER PRIMO

PRIMO ist ein weltweit führender Anbieter von extrudierten Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Kunden zusammen, von kleinen Unternehmen, die auf die Herstellung von Fenstern spezialisiert sind bis zu großen internationalen Herstellern. Wir stehen Ihnen während des gesamten Entwicklungsprozesses beratend und unterstützend zur Seite, von den ersten Ideen bis zum endgültigen Profil oder Profilsystem.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen und bieten ein breites Angebot an Standardlösungen für Dachfenster, vertikale Fenster, Türen, Fassadengestaltung etc. an.

Darüber hinaus agieren wir als Partner und Berater für nachhaltige Lösungen für Material und Recycling. Unsere Philosophie und Ambitionen ist die Zero-Waste-Produktion.

## *ABOUT PRIMO*

*PRIMO is a world-leading supplier of extruded plastic profiles for windows and doors. We work with customers ranging from small, specialized window producers to major international producers. We deliver assistance and partnership all through the process, right from the very first ideas to the final profile or profile system, including logistics and service setups.*

*We develop custom solutions in close collaboration with our customers and provide a wide range of standard solutions for roof windows, vertical windows, doors, facade constructions and other.*

*Furthermore, we act as partner and advisor on sustainable solutions for material and recycling. Our philosophy and ambition is zero-waste production.*



# UNSER VERFAHREN

**Gemeinsam Innovationen schaffen:** Unser Team aus Spezialisten und Projektmanagern steht Ihnen vom Anfang des Projekts bis zur Endlieferung unterstützend zur Seite. Als einer der führenden Kunststoffhersteller unterstützen wir Ihr Projekt mit der modernsten Materialwissenschaft, Produktionstechnologie und dem fortschrittlichsten Fachwissen in Bezug auf Kunststofftechnik – für an Ihre Bedürfnisse angepasste Lösungen, die technologisch und kommerziell sinnvoll sind. Logistik, Rückverfolgbarkeit, Qualitätskontrolle und Kundendienst spielen in der Lieferkette ebenfalls eine wichtige Rolle.

Zur Veranschaulichung kann man sich unseren Entwicklungsprozess wie eine Reise mit einem Zug mit mehreren Haltestellen vorstellen: Man besteigt den Zug an der Haltestelle, die am nächsten ist ( also den eigenen Bedürfnissen am besten entspricht ), und fährt solange man möchte weiter, wobei man bis zum Ende durchfahren oder auf dem Weg einmal oder mehrmals anhalten kann.

Jede Haltestelle auf der „Innovationsstrecke" kann ein wichtiger Schritt im Entwicklungsprozess für Kunststoffextrusion sein. Das meinen wir mit „gemeinsam Innovationen schaffen".




## *OUR PROCESS*

***Innovate together:*** *Our team of specialists and project managers will assist you from the very beginning of your project to the final delivery. As a leading plastic manufacturer, we support your project with the latest in materials science, production technology, market knowledge and plastic engineering expertise to create a solution that is technologically and commercially sound and suited to your needs. Logistics, traceability, quality control and after after-sales service also play vital roles in the final supply chain.*

*A train journey illustrates our product development process as a track of innovation with multiple stations. Get on the train at the station which is most obviously apparent to your needs and continue as long as you like – straight to the end or with one or more stops on the way.*

*Any station on the 'Innovation Line' can be an essential step in the plastic extrusion development process; we call this process 'innovate together'.*

# WER WIR SIND – UNSERE UNTERNEHMENSKULTUR UND IDENTITÄT

Um zu verstehen, was Sie erwartet, wenn Sie mit PRIMO zusammenarbeiten, müssen Sie unsere Kultur kennen und verstehen; wer wir sind, warum wir hier sind (unser Ziel) und wie wir arbeiten. Es ist unser Bestreben, diesen Grundsätzen in unserer Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Behörden und anderen Interessengruppen in der Kunststoffindustrie und anderen Bereichen stets gerecht zu werden.

# *WHO WE ARE – OUR CULTURE AND IDENTITY*

*To fully understand what you get when you work together with PRIMO, you must know and understand our culture; who we are, why we are here (our purpose), and how we work. It is our ambition always to live up to these principles in our co-operation with customers, suppliers, authorities, and other stakeholders in the plastic industry and elsewhere.*



Im Jahr 1990 betritt PRIMO den riesigen und schwer zugänglichen deutschen Markt durch den Erwerb des Dichtungsspezialisten Hanseatische Präzisions Profile (HPP) in Neu Wulmstorf, südlich von Hamburg. Über viele Jahre entstand hier das Dichtungs-Kompetenzzentrum von PRIMO.

Im November 20222 wurde die Dichtungsproduktion von PRIMO in Neu Wulmstorf und Papenburg in ein neues und größeres Werk in Buxtehude vor den Toren Hamburgs verlagert. Durch diesen Zusammenschluss wird eine Verdoppelung der derzeitigen Produktionskapazitäten erreicht. Das neue Werk ermöglicht auch eine Abteilung mit fünf neuen Produktionslinien der PRIMO Offshore-Produktion, die ihren Hauptsitz in Schweden hat. Damit ist die Offshore-Einheit in Buxtehude eine auf dem europäischen und globalen Markt ausgerichtete Erweiterung des Offshore-Geschäfts von PRIMO.

*In 1990 PRIMO entered the huge and hard-to-reach German market through the acquisition of soft-gasket specialists Hanseatische Präzisions Profile (HPP) in Neu Wulmstorf , south of Hamburg. Over many years PRIMO's gasket competence centre was established here.*

*In November 20222, PRIMO's gasket production in Neu Wulmstorf and Papenburg was relocated to a new and larger plant in Buxtehude relocated just outside of Hamburg. This merger will double the current production capacity.*
*The new plant also enables a division with five new production lines of PRIMO Offshore Production, which has its headquarters in Sweden. The offshore unit in Buxtehude is thus an expansion of PRIMO's offshore business geared towards the European and global market.*

## SO ARBEITEN WIR

Die PRIMO-IDENTITÄT lässt sich mit vier Worten beschreiben, die den KERN unserer Identität zusammenfassen. Unsere Identität stellt sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass das Handeln aller Beteiligten auf den gleichen langfristigen Grundlagen basiert, ganz gleich, welche Position innerhalb des Unternehmens wir innehaben und welche Entscheidungen wir treffen müssen.

## *HOW WE WORK*

*We describe the PRIMO IDENTITY in four words that frame our CORE identity. Our identity ensures that we are on the right track and that everyone acts on a common and long term foundation – no matter where in the organisation we are placed and no matter what kind of decision we have to take.*




In einer Zeit, in der Veränderungen zunehmend häufiger aufeinander folgen, wird es auch zunehmend wichtiger, festen Boden unter den Füßen zu haben. Darum ist Identität im Alltag wichtig – und zwar nicht nur als Begriff in einer Broschüre, sondern als eine Art Kitt, der uns länder- und funktionsübergreifend zusammenhält. Die Identität von PRIMO setzt sich aus drei Elementen zusammen: Wer wir sind ( Werte ), wie wir arbeiten ( Verhalten ) und wohin die Reise gehen soll ( Ziel ).

Mit unserer Identität stellen wir sicher, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, und dass wir allesamt langfristig auf einer gemeinsamen Grundlage arbeiten – ganz gleich, wo wir uns in der Organisation befinden und welche Art von Entscheidungen zu treffen sind.

Kernpunkt der Identität von PRIMO ist unser Verhalten – also die Art und Weise, mit der wir arbeiten: Durch unser Verhalten „leben" wir die Werte und weisen den Weg in die Zukunft. Das Verhalten von PRIMO besteht aus vier Teilen, die sich wie folgt beschreiben lassen.

*In these times, when changes are occurring at a constant faster pace, it is increasingly important to stand on a firm foundation. Our identity is crucial in our daily work, not just as words in a brochure, but as the glue that binds us together across borders and organizational boundaries.*


*PRIMO's identity consists of three main points: who we are ( values ), how we work ( behavior ) and where we aim ( our purpose ). Our identity ensures that we are on the right track and that everyone acts on a common and long term foundation – no matter where in the organisation we are placed and no matter what kind of decision we have to take.*

*At the core of PRIMO's identity is our behavior – how we work. It is by our actions we manifest our values and define the future. PRIMO's behavior is here described in four parts.*

Claus Tønnesen / CEO

# DICHTSYSTEM NACH DIN EN 12365 1-4
*SEALING SYSTEM ACCORDING TO DIN EN 12365 1-4*

## DARSTELLUNG UND AUFBAU
*VIEW AND ASSEMBLY*




## BEISPIEL
*EXAMPLE*

| | |
|---|---|
| Typ: | ACF 5000 H |
| Material: | TPE mit einextrudiertem Faden |
| Eckausbildung: | geklinkt oder geschweißt |
| Verwendung: | als Flügelfalzdichtung |
| Klassifizierung nach EN 12365: | W35242 |
| ift-Produktzertifizierung: | QM 338 Dichtung und Dichtungsprofile Nr. 593 6060919 |
| *Typ:* | *ACF 5000 H* |
| *Material:* | *TPE with cord* |
| *Corner formation:* | *Notching or welding* |
| *Use:* | *as wing rebate gasket* |
| *Classification acc. to EN 12365:* | *W35242* |
| *ift-Productcertification:* | *QM 338 seals and sealing profiles No. 593 6060919* |

## KLASSIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL
*CLASSIFICATION KEY*

| Anwendungskategorie *Category of use* | Wirkungsbereich *Working range* | Linearer Schließdruck *Linear compression force* | Einsatztemperatur *Working temperature range* | Rückstellvermögen *Deflection recovery* | Langzeit Rückstellvermögen *Recovery after aging* |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Dichtungsprofil *Gaskets* | 2 - 4 mm | 100 - 200 N/m | -10°C bis/to +55°C | 60% - 70% | 40% - 50% |

Dichtungshersteller müssen diese Anforderungen einhalten und die Leistungseigenschaften mit einem Klassifizierungsschlüssel darstellen.

*Gasket manufacturers must comply with these requirements and present the performance characteristics with a classification key.*

Die Europäische Norm DIN EN 12365 1-4 legt die Anforderungen an die Leistung von Dichtungen und Dichtungsprofilen fest.

Die Dichtungen werden unter anderem geprüft auf:

- Schlagregendichtigkeit
- Luftdurchlässigkeit
- Bedienkräfte
- Dauerhaftigkeit

*The European standard DIN EN 12365 1-4 specifies the requirements for the performance of gaskets and sealing profiles.*

*Among other things, the gaskets are tested for:*

- *Driving rain impermeability*
- *Air permeability*
- *Operating forces*
- *Durability*

# UNSERE ZERTIFIKATE
*OUR CERTIFICATES*

## AUF WUNSCH SENDEN WIR IHNEN GERNE UNSERE ZERTIFIKATE ZU
*ON REQUEST WE WILL SEND YOU OUR CERTIFICATES*

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 : 2015
*Certificate DIN EN ISO 9001 : 2015*

Zertifizierung Energiemanagementsystem ISO 50001 : 2018
*Certificate Energymanagementsystems ISO 50001 : 2018*

ift-Konformitätszertifikat
*ift-certificate of conformity*



# DICHTUNGEN NACH HÖCHSTEN STANDARDS HERGESTELLT
# GASKETS PRODUCED TO EXACTING STANDARDS





## BEZEICHNUNGEN UND ROHSTOFFE

Spezielle Werkstoffe bieten wir auf Anfrage separat an.
Vorab muss eine Werkzeugkompatibilität geprüft werden.

## *DESIGNATIONS AND RAW MATERIALS*

*Special materials separately on request. Tool compatibility must be checked in advance.*



### PRIMO EV ( PVC )

Modifiziertes Elastik-Polymer, verschweißbar
wird für den Außen- und Inneneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Gute physikalische Eigenschaften, witterungsstabil, gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

### *PRIMO EV ( PVC )*

*Modified elastic polymer, weldable*
*is used for outdoor- and indoor areas*

***Properties***
*Good physical properties, resistant to weathering, good compression set, high flexibility.*

### PRIMO EV-FH ( PVC FEUERHEMMEND )

Modifiziertes Elastik-Polymer, verschweißbar.
Feuerhemmend. wird für den Inneneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Gute physikalische Eigenschaften, hohe Flexibilität
Einsatzgebiete: Rauch- und Brandschutzelemente.

### *PRIMO EV-FH ( PVC FLAME RETARDANT )*

*Modified elastic polymer, weldable, flame-retardant*
*is used for indoor areas*

***Properties***
*Good physical properes, high flexibility.*
*Use: Fire safety elements*

### PRIMO AC ( TPE )

Thermoplastisches Elastomer, PVC-frei, verschweißbar
wird für den Inneneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Ein maßgeschneidertes Compound, abgestimmt auf die
Bedürfnisse unserer Kunden. Gute physikalische und
thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung.

### *PRIMO AC ( TPE )*

*Thermoplastic elastomer, PVC-free, weldable*
*is used for indoor areas*

***Properties***
*Rubber-elastic properties without vulcanization.*
*A made-to-measure compound tailored to the requirements of our customers. Good physical and thermal properties, no movement of plasticizer.*

### PRIMO ACA ( TPE )

Thermoplastisches Elastomer, PVC-frei, verschweißbar,
wird für den Außeneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Ein maßgeschneidertes Compound, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Gute physikalische und thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung. Zusätzlich UV-stabilisiert für Außeneinsatz.

### *PRIMO ACA ( TPE )*

*Thermoplastic elastomer, PVC-free, weldable,*
*is used for outdoor areas*

***Properties***
*Rubber-elastic properties without vulcanization.*
*A made-to-measure compound tailored to the requirements of our customers. Good physical and thermal properties, no movement of plasticizer. In addition, UV-resistant, for outside use.*

## TEMPERATUREINSATZBEREICHE / *TEMPERATURE RANGE*

Die angegebenen Daten dienen der allgemeinen Orientierung, befreien Sie jedoch nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungsfall. Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

*The data given should in no way be understood as a replacement for your own assessment of the products we supply for the use for which they are intended. The processing and use of the products are no longer subject to our control systems and therefore represent your sole responsibility.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| EV | -30 °C | bis/to | 60 °C |
| EV-FH | -30 °C | bis/to | 60 °C |
| AC | -40 °C | bis/to | 60 °C |
| ACA | -40 °C | bis/to | 70 °C |
| AS | -40 °C | bis/to | 60 °C |
| TKS | -40 °C | bis/to | 100°C |
| TKS-FH | -25 °C | bis/to | 70 °C |
| SK | -45 °C | bis/to | 200°C |



### PRIMO AS ( TPE SCHAUM )

Thermoplastischer Elastomer Schaum, verschweißbar. wird für den Außen- und Inneneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Hochelastischer Zellschaum ohne Vulkanisation.
Exzellente physikalische und thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung.

### *PRIMO AS ( TPE FOAM )*

*Thermoplastic elastomer, PVC-free, weldable is used for outdoor areas*

***Properties***
*High elastic cellular foam without vulcanization. Excellent physical and thermal properties, no movement of plasticizer.*

### PRIMO TKS ( TPV )

Thermoplastisches Vulkanisat, erhöhte Wärmebeständigkeit, PVC-frei, verschweißbar, wird für den Außeneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Gummielastische Eigenschaften mit Teilvulkanisation. Ein maßgeschneidertes Compound, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Gute physikalische und thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung.

### *PRIMO TKS ( TPV )*

*Thermoplastic vulcanizate, increased head resistance, PVC-free, weldable, is used for outdoor areas*

***Properties***
*Rubber-elastic properties with part vulcanization. A made-to-measure compound tailored to the requirements of our customers. Good physical and thermal properties, no movement of plasticizer.*

### PRIMO TKS-FH ( TPV FEUERHEMMEND )

Thermoplastisches Elastomer. Feuerhemmend, halogenfrei, verschweißbar. wird für den Inneneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Ein maßgeschneidertes Compound, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Gute physikalische und thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung. Einsatzgebiete: Rauch- und Brandschutzelemente.

### *PRIMO TKS-FH ( TPV FLAME RETARDANT )*

*Thermoplastic elastomer, flame retardant, halogen-free, weldable, is used for indoor areas*

***Properties***
*Rubber-elastic properties without vulcanization. A made-to-measure compound tailored to the requirements of our customers. Good physical and thermal properties, no movement of plasticizer. Use: Fire safety elements*

### PRIMO SK ( SILIKON )

Silikon-Kautschuk, PVC-frei
wird für den Außen- und Inneneinsatz eingesetzt

**Eigenschaften**
Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften, bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität.

### *PRIMO SK ( SILICONE )*

*Silicone-rubber, PVC-free is used for outdoor- and indoor areas*

***Properties***
*Excellent physical properties, maximum compression set, very high flexibility.*

## ÜBERSICHT MATERIALEIGENSCHAFTEN
## *OVERVIEW MATERIAL PROPERTIES*

| | TPE | | TPV | | TPE-Schaum AS<br>*TPE-foam AS* | PVC | | Silikon SK<br>*Silicone SK* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACA | AC | TKS | TKS-FH | | EV | EV-FH | |
| Shore-Härte (SH °A / SH°D)<br>*Shore-Hardness (SH °A / SH°D)* | 40°A - 90°A | 50°A - 93°A | 63°A - 85°A<br>40°D + 52°D | 63°A - 65°A | 20°A - 32°A | 55°A - 98°A | 61°A - 63°A | 20°A - 90°A |
| Einsatz-Temperaturbereich<br>*Operating temperature range* | -40° bis 70°<br>*-40° to 70°* | -40° bis 60°<br>*-40° to 60°* | -40° bis 100°<br>*-40° to 100°* | -60° bis 135°<br>*-60° to 135°* | -40° bis 60°<br>*-40° to 60°* | -30° bis 60°<br>*-30° to 60°* | -30° bis 60°<br>*-30° to 60°* | -45° bis 200°<br>*-45° to 200°* |
| Recycling<br>*Recycling* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>yes | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Nein<br>*no* |
| UV-Beständigkeit<br>*UV resistance* | sehr gut<br>*excellent* | nein<br>*no* | gut<br>*good* | nein<br>*no* | sehr gut<br>*excellent* | gut<br>*good* | nein<br>*no* | sehr gut<br>*excellent* |
| Schweißbarkeit<br>*Weldability* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | Ja<br>*yes* | nein<br>*no* |
| Lackverträglichkeiten<br>*Lacquer compatibility* | sehr gut<br>*excellent* | sehr gut<br>*excellent* | sehr gut<br>*excellent* | sehr gut<br>*excellent* | sehr gut<br>*excellent* | begrenzt<br>limited | begrenzt<br>limited | sehr gut<br>*excellent* |
| mögliche Extrusion<br>*possible Extrusion* | bis 2 Komponenten<br>*up to 2 components* | | | | bis 3 Komponenten<br>*up to 3 components* | bis 2 Komponenten<br>*up to 2 components* | | |
| Eckumlaufverhalten<br>*Corner installation* | geklingt oder geschweißt<br>*notched or welded* | | | | | | | |
| Farben<br>*colours* | Herstellung in Sonderfarben nach Kundenwünschen bzw. RAL-Übersichtskarte möglich<br>*Production in special colours according to customer requirements or RAL overview map possible* | | | | | | | fast alle Farben<br>*almost any colour* |

## EINSATZMÖGLICHKEITEN DER PRIMO MATERIALIEN
## *POSSIBLE APPLICATIONS FOR PRIMO MATERIALS*

| | PRIMO EV | PRIMO EV-FH | PRIMO AC | PRIMO ACA | PRIMO AS | PRIMO TKS | PRIMO TKS-FH | PRIMO SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmertürdichtungen<br>*Room-door gaskets* | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| Flügelfalzdichtungen<br>*Wing rebate gaskets* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Haustürdichtungen<br>*Front-door gaskets* | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Stahlzargendichtungen<br>*Steel-frame gaskets* | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| Renovierungsdichtungen<br>*Renovation gaskets* | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| Verglasungsdichtungen<br>*Glazing gaskets* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

## ANSTRICHVERTRÄGLICHKEITEN DER PRIMO MATERIALIEN
## *SUITABILITY OF PRIMO MATERIALS FOR PAINTING / VARNISHING*

Verarbeitungsrichtlinien und vorgegebene Trocknungszeiten der einzelnen Lackhersteller sind einzuhalten!
Die Angaben zu den Lackverträglichkeiten dienen der allgemeinen Orientierung, befreien jedoch nicht von eigenen Prüfungen.
Bei nicht bekannten Anstrichen müssen diese vorab mit dem Dichtungsprofil auf Verträglichkeit geprüft werden.

*Processing guidelines and specified drying times of the individual paint manufactures must be observed!*
*The information on paint compatibility is for general guidance, but does not exempt you from carrying out your own tests.*
*In the case of unknown coatings these must be tested for compatibility with the gasket profile in advance,*

| | PRIMO EV | PRIMO EV-FH | PRIMO AC | PRIMO ACA | PRIMO AS | PRIMO TKS | PRIMO TKS-FH * | PRIMO SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkydharzlasuren und -lacke<br>*Alkyd resin varnishes and lacquers* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Polyurethanlacke ( DD-Lacke )<br>*Polyurethane lacquers ( DD lacquers )* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2-Komponenten Epoxidharzlacke<br>*2-component epoxy resin lacquers* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| chemisch vernetzte Einbrennlacke<br>*Chemical crossfinked baking enamels* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nitrocellulose-Lacke<br>*Nitrocellulose lacquers* | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| lösungsmittelhalte o. wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke<br>*solventborne or waterborne acrylic lacquers and varnishes* | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| PVC-Lacke<br>*PVC lacquers* | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

* Beim Einsatz von TKS-FH Materialien könnte es Probleme bei der Verwendung von wasserlöslichen Lacken geben, da das Flammschutzmittel mit Wasser reagieren kann.
*When using TKS-FH materials there could be problems when using water-soluble paints, as the flame retardant can react with water.*



## STANDARDFARBEN

Natur/Transparent nur in EV möglich.

Silikon ist nicht in Mahagoni und Anthrazit erhältlich.

Die Fertigung in bestimmten Farben nach ihren speziellen Anforderungen oder RAL-Farbkarte ist möglich.

## *COLOUR CARD*

*Natural/ transparent only possible in EV.*

*Silicone i not available in mahagony and anthracite.*

*Production in special colours is possible according to your specific requirements or RAL colour card.*

### STANDARDFARBEN PVC
### *STANDARD COLOURS PVC*



TRANSPARENT

WHITE ~ RAL 9003

GREY ~ RAL 7040

BEIGE ~ RAL 1001

BROWN ~ RAL 8002

MAHOGANY ~ RAL 8016

RUSTIC ~ RAL 8014

ANTHRACITE ~ RAL 7043

BLACK ~ RAL 9004

### STANDARDFARBEN TPE
### *STANDARD COLOURS TPE*



WHITE ~ RAL 9003

GREY ~ RAL 7040

BEIGE ~ RAL 1001

BROWN ~ RAL 8002

MAHOGANY ~ RAL 8015

RUSTIC ~ RAL 8025

ANTHRACITE ~ RAL 7043

BLACK ~ RAL 9004

## EINBAU- UND PFLEGEHINWEISE

Die Verarbeitungshinweise und Produktdokumentationen der PRIMO Profile GmbH sind generell zu beachten.

### EINBAU DES DICHTPROFILS

- Dichtung beim Einbau nicht überdehnen
- auf korrekte Einbautiefe achten
- die Dichtungsstöße sind spaltfrei auszuführen
- die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen sein
- der Dichtungsstoß ist oben auszuführen
- im Stulpbereich ist eine Systemlösung nach den Vorgaben des Dichtungsherstellers vorzusehen

### ECKAUSBILDUNG

- die Eckausbildung ist spaltfrei auszuführen
- bei geschweißter Ausführung ist derSchweißabstand zu entfernen
- bei geklinkter Ausführung darf die DichtunG nicht vollständig durchtrennt werden
- die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich der Profilgeometrie und der zu verwendenden Werkzeuge sind zu beachten

### PFLEGEHINWEISE

- zur Reinigung der Dichtung dürfen nur milde Reinigungsmittel verwendet werden, keine Lösungsmittel wie Benzin, Terpentin usw.
- PVC-Dichtungen sind nicht resistent gegen Nitro-, PVC- und Acryllacke

### WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE

- Kontrolle Wareneingang
- Kontrolle der laufenden Produktion
- Kontrolle des Endproduktes
- Kontrolle der sachgerechten Lagerung

## *INSTALLATION- AND CARE INSTRUCTIONS*

*The processing and product documentations of PRIMO Profile GmbH must be generally observed.*

### *INSTALLATION OF SEAL PROFILE*

- *Gasket shouldn't be elongate during installation*
- *take care of correct installing depth*
- *gasket joints must be executed without gaps*
- *sealing level must not be interrupted*
- *gasket joints must be executed from above*
- *In cover area must be provided a system solution after specifications of the seal manufacturer*

### *CORNER FORMATION*

- *Corner formation must be executed without gaps*
- *in case of welded types, the welding distance must be removed*
- *by notched execution the gasket must not be cut completely*
- *the advices of the manufacturer regarding the profile geometry and the needed tools must be observed*

### *CARE INSTRUCTIONS*

- *for cleaning the gasket only mild cleaning agents may to be used, no solvents like petrol, turpentine etc.*
- *PVC-gaskets aren't resistant against Nitro-, PVC and acrylic varnishes*

### *IN-HOUSE PRODUCTION CONTROL*


- *Control incoming goods*
- *Control of current production*
- *Control of the end-products*
- *Control of the proper storage*

**VERPACKUNGSÜBERSICHT**
***PACKAGING OVERVIEW***

Mit langjähriger Erfahrung in der Branche kennen wir die Bedürfnisse und entwickeln unser Sortiment ständig weiter, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. In unserem Standardsortiment finden Sie die gängigsten Verpackungstypen, die in der Regel sofort ab Lager verfügbar sind. Wir bieten Ihnen selbstverständlich auch individuelle Verpackungslösungen an.

*With many years of experience in the industry, we know the needs and are constantly developing our range to meet the requirements of our customers. In our standard range you will find the most common types of packaging, which are usually available immediately from stock. Of course, we also offer you individual packaging solutions.*

## SPULE *( SPOOL )* SP1 / K1





Kartonhöhe 220 mm
Carton height 220 mm

Verpackung auf Palettengröße 1100mm x 1200mm
*Packaging on pallet size 1100mm x 1200mm*

Karton je Palette: Standard 28 Stück - max. 32 Stück möglich / Karton je Lage: 4 Stück
*Carton per pallet: standard 28 pieces - max. 32 pieces possible / carton per layer : 4 pieces*

## SPULE *( SPOOL )* SP2 / K2





Kartonhöhe 280 mm
Carton height 280 mm

Verpackung auf Palettengröße 800mm x 1200mm
*Packaging on pallet size 800mm x 1200mm*

Karton je Palette: Standard 30 Stück - max. 36 - 42 Stück möglich / Karton je Lage: 6 Stück
*Carton per pallet: Standard 30 pieces - max. 36 - 42 pieces possible / carton per layer : 6 pieces*

**VERPACKUNGSÜBERSICHT**
***PACKAGING OVERVIEW***

## SPULE *( SPOOL )* SP34 / K3








Verpackung auf Palettengröße 800mm x 800mm
*Packaging on pallet size 800mm x 800mm*

Kartonhöhe 250 mm
Carton height 250 mm

Karton je Palette: 5 Stück / Karton je Lage: 1 Stück
*Carton per pallet: 5 pieces / carton per layer : 1 pieces*

## SCHEIBE *( DISC )* S1 / K1







Verpackung auf Palettengröße 1100mm x 1200mm
*Packaging on pallet size 1100mm x 1200mm*

Kartonhöhe 220 mm
Carton height 220 mm


Karton je Palette: 28 Stück - max. 32 Stück möglich / Karton je Lage: 4 Stück
*Carton per pallet: 28 pieces - max. 32 pieces possible / carton per layer: 4 pieces*

## VERPACKUNGSÜBERSICHT
## *PACKAGING OVERVIEW*

Mit langjähriger Erfahrung in der Branche kennen wir die Bedürfnisse und entwickeln unser Sortiment ständig weiter, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. In unserem Standardsortiment finden Sie die gängigsten Verpackungstypen, die in der Regel sofort ab Lager verfügbar sind. Wir bieten Ihnen selbstverständlich auch individuelle Verpackungslösungen an.

*With many years of experience in the industry, we know the needs and are constantly developing our range to meet the requirements of our customers. In our standard range you will find the most common types of packaging, which are usually available immediately from stock. Of course, we also offer you individual packaging solutions.*

## BUND *( BUNDLE )* K2






Kartonhöhe 280 mm
Carton height 280 mm

Verpackung auf Palettengröße 800mm x 1200mm
*Packaging on pallet size 800mm x 1200mm*

Karton je Palette: 30 Stück - max. 36 - 48 Stück möglich / Karton je Lage: 6 Stück
*Carton per pallet: 30 pieces - max. 36 - 48 pieces possible / carton per layer: 6 pieces*

## BUND *( BUNDLE )* K2A







Kartonhöhe 190 mm
Carton height 190 mm

Verpackung auf Palettengröße 800mm x 1200mm
*Packaging on pallet size 800mm x 1200mm*

Karton je Palette: 36 Stück - max. 48 Stück möglich / Karton je Lage: 6 Stück
*Carton per pallet: 36 pieces - max. 48 pieces possible / carton per layer: 6 pieces*

## BUND *( BUNDLE )* K2B






Kartonhöhe 375 mm
Carton height 375 mm

Verpackung auf Palettengröße 800mm x 1200mm
*Packaging on pallet size 800mm x 1200mm*

Karton je Palette: 30 Stück / Karton je Lage: 6 Stück
*Carton per pallet: 30 pieces / carton per layer: 6 pieces*

# SCHAUM-FLÜGELFALZDICHTUNGEN
# FOAM WING REBATE GASKETS

mit Faden zum Ausklinken

with cord for notching

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ASF 4000 H** **TPE Schaum / *TPE foam*** *Klasse/ Class: W36234* | 200 m |  | 200 m |  *SP1 / K1* |
| **ASF 6161 H** **TPE Schaum / *TPE foam*** *Klasse/ Class: W35234* | 200 m |  | 200 m |  *SP1 / K1* |
| **ASF 6390 H** **TPE Schaum / *TPE foam*** *Klasse/ Class: W46244* | 150 m |  | 150 m |  *SP34 / K3* |

## DIE NEUE ECO-SOFTLINE DICHTUNG ASF 6376 H UND ASF 6390 H
## *THE NEW ECO SOFTLINE GASKET ASF 6376 H AND ASF 6390 H*

### Ihre Vorteile

- Alterungsbeständig ✓
- Ozonbeständig ✓
- UV-Beständig ✓
- Witterungsbeständig ✓
- Frei von Weichmachern ✓
- PVC-frei ✓
- Verschweißbar ✓
- Farbe nach Wahl ✓
- Bis -40° Tiefstemperatur ✓
- 100% wiederverwertbar ✓
- Keine Aufnahme von Wasser ✓
- Leicht zu reinigen ✓
- Optimale Geräuschreduzierung ✓



### *Your advantages*

- *Non-ageing* ✓
- *Ozone-resistant* ✓
- *UV-resistant* ✓
- *Weatherproof* ✓
- *Free from plasticisers* ✓
- *PVC free* ✓
- *Weldable* ✓
- *Colour of your choice* ✓
- *As low as -40° minimum temperature* ✓
- *100% recyclable* ✓
- *No absorption of water* ✓
- *Easy to clean* ✓
- *Reduced surface noise* ✓


# SCHAUM-ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN
# FOAM WING REBATE / OVERLAP GASKETS


mit Faden zum Ausklinken

with cord for notching

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ASF 0320 H** **TPE Schaum/ *TPE foam***<br>*Klasse/ Class: W36252* | 400 m | | 2x 200 m | *SP2 / K2* |
| **ASF 6161 H** **TPE Schaum/ *TPE foam***<br>*Klasse/ Class: W35234* | 200 m | | 1x 200 m | *SP1 / K1* |
| **ASF 6473 H** **TPE Schaum/ *TPE foam***<br>*Klasse/ Class: W33224* | 240 m | | 1x 240 m | *SP1 / K1* |

## DICHTUNGEN-EINBAUBEISPIELE
## *GASKETS - INSTALLATION EXAMPLE*








# FLÜGELFALZDICHTUNGEN
# WING REBATE GASKETS

**mit Faden zum Ausklinken**





**with cord for notching**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACF 5000 H** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W35242*  | 200 m |  | 1x 200 m |  *SP1 / K1* |
| **ACF 5005 H** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W35232*  | 200 m |  | 1x 200 m |  *SP1 / K1* |
| **ACF 5050** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W36242*  | 200 m |  | 10x 20 m |  *S1 / K1* |
| | 200 m |  | 1x 200 m |  *SP1 / K1* |
| **ACF 5250** **TPE** | | | | |
|   | 135 m |  | 9x 15 m |  *S1 / K1* |
| | 150 m |  | 1x 150 m |  *SP1 / K1* |
| **ACF 5350** **TPE** | | | | |
|   | 120 m |  | 8x 15 m |  *S1 / K1* |
| | 150 m |  | 1x 150 m |  *SP1 / K1* |

# FLÜGELFALZDICHTUNGEN
# WING REBATE GASKETS

**mit Faden zum Ausklinken**

**with cord for notching**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACF 6000 H TPE**<br>*Klasse/ Class: W36232*<br><br> | 200 m |  | 1x 200 m | <br>*SP1 / K1* |
| **ACF 6361 H TPE**<br>Für ungünstigen Drehpunkt<br>*For awkward pivot point*<br><br> | 180 m |  | 1x 180 m | <br>*SP1 / K1* |
| **ACF 6382 H TPE**<br>Für ungünstigen Drehpunkt<br>*For awkward pivot point*<br>*Klasse/ Class: W35232*<br><br> | 180 m |  | 1x 180 m | <br>*SP1 / K1* |



Flügelfalzdichtungen werden bei Holzflügeln, Holzzargen sowie auch bei Haustüren eingesetzt. Wegen der entsprechenden Ausfräsung und der besonderen Form sorgen diese Holzfensterdichtungen für eine hohe Dichtigkeit. Für den optimalen Passsitz der Dichtungen sind die richtigen Abmessungen von Falz- und Nutbreite sowie Kopfhöhe die entscheidenden Voraussetzungen.

Unsere Dichtungen aus TPE ( Thermoplastisches Elastomer ) bieten Ihnen einen sehr zuverlässigen Schutz gegen Verunreinigungen von außen und vor Zugluft. Das Material ist witterungs-, alterungs-, UV- und ozonbeständig. Zudem weist das Material beste thermische und physikalische Eigenschaften, ein gutes Rückstellvermögen, einen hohen Toleranzausgleich und einen komfortablen Schließdruck auf.

Des Weiteren lassen sich die Dichtung sehr leicht reinigen und sind langlebig.

*Wing rebate gaskets are used for wooden sashes, wooden frames and also for front doors. Due to the corresponding milling and the special shape, these wooden window gaskets ensure a high degree of tightness. The correct dimensions of rebate and groove width as well as head height are the decisive prerequisites for an optimal fit of the gaskets.*




*Our gaskets are made of TPE ( thermoplastic elastomer ) offer you very reliable protection against impurities from outside and draughts. The material is resistant to weathering, ageing, UV and ozone. In addition, the material has the best thermal and physical properties, good resilience, a high tolerance compensation and a comfortable closing pressure.*

*Furthermore, the gaskets are very easy to clean and durable.*

# FLÜGELFALZDICHTUNGEN
# WING REBATE GASKETS

**ohne Faden zum Verschweißen**






**without cord for welding**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **AC 4040** **TPE** | | | | |
|   | 200 m |  | 10x 20 m |  *S1 / K1* |
| **AC/ EV 4050** **TPE / PVC** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W34222 ( nur/ only AC )*  | AC<br>200 m |  | 10x 20 m |  *S1 / K1* |
| | EV<br>200 m |  | | |
| **AC 4440** **TPE** | | | | |
|   | 200 m |  | 10x 20 m |  *S1 / K1* |
| **AC 4450** **TPE** | | | | |
|   | 200 m |  | 10x 20 m |  *S1 / K1* |
| **AC 5150** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W45242*  | 150 m |  | 10x 15 m |  *S1 / K1* |
| | 200 m |  | 1x 200 m |  *SP1 / K1* |

# ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN
# OVERLAP GASKETS

**mit Faden**



**with cord**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACF 4527 TPE** | | | | |
|  | 400 m |  | 2x 200 m | <br>*SP2 / K2* |
| **ACF 5005 H TPE** | | | | |
| *Klasse/ Class: W33242*<br> | 200 m |  | 1x 200 m | <br>*SP1 / K1* |
| **ACF 5473 H TPE** | | | | |
| *Klasse/ Class: W23232*<br> | 240 m |  | 1x 240 m | <br>*SP1 / K1* |
| **ACF 5850 TPE** | | | | |
| *Klasse/ Class: W35232*<br> | 160 m |  | 8x 20 m | <br>*S1 / K1* |
| **ACF 5855 TPE** | | | | |
|  | 160 m |  | 8x 20 m | <br>*S1 / K1* |

# ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN
# OVERLAP GASKETS

**mit Faden**

**with cord**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACF 5955** **TPE** | | | | |
|    | 140 m |  | 7x 20 m |  *S1 / K1* |
| **ACF 6020** **TPE** | | | | |
| *Klasse/ Class: W25242*    | 400 m |  | 2x 200 m |  *SP2 / K2* |

Überschlagdichtungen sind eine exzellente Lösung für Holzfenster, um neben der Wärmeisolation auch einen zusätzlichen Schallschutz zu erhalten. Die Dichtung verbessert den Schallschutz, reduziert u.a. Verkehrslärm und andere Außeneinflüsse. Des Weiteren verhindern Überschladichtungen in Räumen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, dass Wasser kondensiert und an z. B. Fenster oder Dichtung verhaart, was zu einer Schimmelbildung führen kann.



*Overlap gaskets are an excellent solution for wooden windows to obtain additional sound insulation in addition to thermal insulation. The gasket improves sound insulation, reduces traffic noise and other external influences, among other things. Furthermore, in rooms with high humidity, overlap gaskets prevent water from condensing and sticking to e. g. windows or gaskets, which can lead to mould growth.*






# ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN
# OVERLAP GASKETS

**ohne Faden**

**without cord**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **EV 4527** **PVC** | | | | |
|   | 200 m |  | 4x 50 m |  *K2A* |
| **AC 5019** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W25252*  | 200 m |  | 4x 50 m |  *K2A* |
| | 400 m |  | 2x 200 m |  *SP2 / K2* |


# STULPDICHTUNGEN + STULPKAPPEN
# FACE PLATE GASKETS + END CAPS

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **TKS 5427 TPV** | | | | |
|  | 175 m |  | 7x 25 m | <br>*S1 / K1* |
| **TKS 6053 10 mm TPV** | | | | |
| Darstellung innerer Überschlag<br>*View inner overlap*<br> | 210 m |  | 7x 30 m | <br>*S1 / K1* |
| **TKS 6053 19 mm TPV** | | | | |
| Darstellung Flügelfalz<br>*View wing rabbet*<br> | 210 m |  | 7x 30 m | <br>*S1 / K1* |
| **Stulpkappe ST / Faceplate end caps ST** | | | | |
|  | 1 Beutel<br>1 Bag | Als Endstück für Dichtungsrahmen im zweiflügeligen Fenster ohne Setzholz.<br><br>*As end piece for sealing fram in double-leaf window without settin timber.* | 100 Stück<br>100 Pieces | |
| **Stulpkappe ST 5005 / Faceplate end caps ST 5005** | | | | |
|  | 1 Beutel<br>1 Bag | Nur für Flügelfalzdichtung ACF 5005 H<br>*Only for Wing rebate gasket ACF 5005 H*<br><br>Als Endstück für Dichtungsrahmen im zweiflügeligen Fenster ohne Setzholz.<br><br>*As end piece for sealing fram in double-leaf window without settin timber.* | 50 Paar<br>50 Pairs | |

# ZUSATZDICHTUNGEN
# ADDITIONAL GASKETS

**für Holzfenster**




**for wooden windows**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **AC 3117** **TPE** | | | | |
|   | 200 m |  | 1x 200 m |  *SP1 / K1* |

# VERGLASUNGSDICHTUNGEN
# GLAZING GASKETS

**für Holzfenster**




**for wooden windows**


| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACA 4008 TPE** | | | | |
|   | 200 m |  | 4x 50 m |  *K2A* |
| **ACAF 5404 TPE** | | | | |
|   | 100 m |  | 2x 50 m |  *SP2 / K2* |
| **AC 5587 D TPE** | | | | |
|   | 800 m |  | 2x 400 m |  *SP2 / K2* |
| **ACA 5590 H TPE** | | | | |
|   | 300 m |  | 2x 150 m |  *SP2 / K2* |
| **ACA 6008 TPE** | | | | |
|   | 300 m |  | 2x 150 m |  *SP2 / K2* |

# FENSTERBANKDICHTUNGEN
# WINDOW LEDGE GASKETS

**für Holzfenster**

**for wooden windows**




| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACA 5527** **TPE** | | | | |
|  | 175 m |  | 7x 25 m |  *S1 / K1* |
| **ACAF 6334** **TPE** | | | | |
| mit 15 mm Selbstklebebeschichtung<br>*with 15 mm Selfadhesive tape* | | | | |
|  | 100 m |  | 2x 50 m |  *SP2 / K2* |
| **ACA 6437 H** **TPE** | | | | |
| mit 15 mm Selbstklebebeschichtung<br>*with 15 mm Selfadhesive tape* | | | | |
|  | 100 m |  | 2x 50 m |  *SP2 / K2* |



# SILIKON-HAUSTÜRDICHTUNGEN
# SILICONE FRONT DOOR GASKETS

**mit Faden zum Ausklinken**




**with cord for notching**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **SKF 5434** **Silikon/ silicone** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W45276*  | 100 m |  | 2x 50 m |  *SP2 / K2* |
| **SKF 5455** **Silikon/ silicone** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W45276*  | 100 m |  | 2x 50 m |  *SP2 / K2* |
| **SKF 5456** **Silikon/ silicone** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W45276*  | 100 m |  | 2x 50 m |  *SP2 / K2* |

# HAUSTÜRDICHTUNGEN
# FRONT DOOR GASKETS

**mit Faden zum Ausklinken**


**with cord for notching**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACF 7150** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W46232*  | 200 m |  | 1x 200 m |  *SP1 / K1* |
| **ACF 7250** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W45242*  | 150 m |  | 1x 150 m |  *SP1 / K1* |
| **ACF 7350** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W46242*  | 150 m |  | 1x 150 m |  *SP1 / K1* |

# ZIMMERTÜRDICHTUNGEN
# ROOM DOOR GASKETS

**für 8 mm Falzbreite**


**for 8 mm rebate width**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACF 6392 H** **TPE** | | | | |
|   | 100 m |  | 2x 50 m |  *K2A* |

# ZIMMERTÜRDICHTUNGEN
# ROOM DOOR GASKETS

**für 10 mm Falzbreite**






**for 10 mm rebate width**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AC 4921** **TPE** | | | | |
|  *Klasse/ Class: W25222*  | 200 m |  | 4x 50 m |  *K2B* |

# ZIMMERTÜRDICHTUNGEN
# ROOM DOOR GASKETS

**für 12 mm Falzbreite**




**for 12 mm rebate width**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **AC/ EV 0680** **TPE/ PVC** | | | | |
|   *Klasse/ Class: W24210 nur/ only EV*  | AC<br>100 m<br>EV<br>100 m |  | 2x 50 m |  *K2A* |
| **AC 3436** **TPE** | | | | |
|    | 100 m |  | 2x 50 m |  *K2* |
| **AC/ EV 3967** **TPE/ PVC** | | | | |
|   *Klasse/ Class: W23210 nur/ only EV*  | AC<br>100 m<br>EV<br>100 m |  | 2x 50 m |  *K2* |
| **AC 4291** **TPE** | | | | |
|   *Klasse/ Class: W33242*  | 100 m |  | 2x 50 m |  *K2* |
| **AC/ EV 5611** **TPE/ PVC** | | | | |
|    | AC<br>100 m<br>EV<br>100 m |  | 2x 50 m |  *K2* |

# ZIMMERTÜRDICHTUNGEN
# ROOM DOOR GASKETS

**für 12 mm Falzbreite**


**for 12 mm rebate width**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **SKF 5935** **Silikon/ Silicone** | | | | |
|   | 100 m |  | 2x 50 m |  |
| **EV 5990** **PVC** | | | | |
|   | 100 m |  | 2x 50 m |  *K2* |
| **AC 6363 H** **TPE** | | | | |
|   | 100 m |  | 2x 50 m |  *K2* |

# ZIMMERTÜRDICHTUNGEN
# ROOM DOOR GASKETS

**für 11 mm - 13 mm Falzbreite**


**for 11 mm - 13 mm rebate width**

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **AC 0815** **TPE** | | | | |
|  | 100 m |  | 2x 50 m | <br>*K2A* |



# ZIMMERTÜRDICHTUNGEN
# ROOM DOOR GASKETS

**für 14 mm Falzbreite**




**for 14 mm rebate width**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACF 5823** **TPE** | | | | |
|  | 100 m |  | 2x 50 m | <br>*K2* |

# SCHLAUCHDICHTUNGEN
# BULB GASKETS


| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACAF 6316** **TPE** | | | | |
|   | 100 m |  | 2x 50 m | <br>*SP2 / K2* |
| **ACA 6412** **TPE** | | | | |
| Austauschdichtung für Kunststofffenster<br>*Replacement gasket for plastic window*<br>  | 150 m |  | 6x 25m | <br>*K2* |

# UNIVERSALDICHTUNGEN
# GENERAL PURPOSE GASKETS




| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **ACA 5792 H** **TPE**<br>mit 6 mm Selbstklebebeschichtung<br>*with 6 mm Selfadhesive tape*<br> | 200 m |  | 1x 200 m | <br>*SP1 / K1* |
| **ACA 5924 H** **TPE**<br>mit 6 mm Selbstklebebeschichtung<br>*with 6 mm Selfadhesive tape*<br> | 240 m |  | 12x 20 m | <br>*S1 / K1* |
| **ASF 6376 H** **TPE-Schaum/ *TPE-Foam***<br>*Klasse/ Class: W43244*<br> | 150 m |  | 1x 150 m | <br>*SP1 / K1* |

Die neuen PRIMO ECO Softline Dichtungen ASF 6376 H und ASF 6390 H

*The new PRIMO ECO Softline gaskets ASF 6376 H und ASF 6390 H*



# STAHLZARGENDICHTUNGEN
# STEEL FRAME GASKETS

| PROFILNUMMER / MATERIAL<br>*PROFILE NUMBER / MATERIAL* | LÄNGE / m<br>*LENGTH / m* | FARBEN<br>*COLOURS* | EINHEIT<br>*UNIT* | VERPACKUNG<br>*PACKAGING* |
|---|---|---|---|---|
| **AC 0500** **TPE** | | | | |
|   | 98,8 m |  | 19x 5,2 m<br>im Polybeutel<br>*in plastic bag* | <br>*K2B* |
| **AC 6017** **TPE** | | | | |
|   | 78 m |  | 15x 5,2 m<br>im Polybeutel<br>*in plastic bag* | <br>*K2* |
| **AC 6021** **TPE** | | | | |
|   | 67,6 m |  | 13x 5,2 m<br>im Polybeutel<br>*in plastic bag* | <br>*K2* |



Mit unserer AC 0500 können u. a. die dargestellten Dichtungen ersetzt werden.
Weitere Renovierungsdichtungen auf Anfrage.

*Our AC 0500 can be used to replace the gaskets shown, among others.*
*Further renovation gaskets on request.*

# EINROLLER
# ROLLER

**Einroller F - für Fensterdichtungen ( z. B. für ACF 5000 H )** / ***Roller F - for window gaskets ( e. g. for ACF 5000 H )***

Artikelnummer: T-3000311



**Einroller S - für Silikondichtungen ( z. B. für SKF 5935 )** / ***Roller S - for silicone gaskets ( e. g. for SKF 5935 )***

Artikelnummer: T-3000310



**Einroller T - für Türdichtungen ( z. B. für AC 0680 )** / ***Roller T - for door gaskets ( e. g. for AC 0680 )***

Artikelnummer: T-3000312



# KLINKZANGE ZA F - ARTIKELNUMMER: T-3000301
# CUTTER ZA F - ARTICLE NUMBER: T-3000301

ZA F - Universal Gehrungszange für die Montage von Fenster- und Türdichtungen

*ZA F - universal mitre cutter for the installation of window and door gaskets*



Flügelfalz- und Überschlagdichtungen können mit dieser Zange zugeschnitten werden, unabhängig vom Material. Bitte lesen Sie die Beschreibung vor der Verarbeitung sorgfältig durch.

*Wing rebate and overlap gaskets can be cut with this hand tool ( irrespective of material ). Please read this description carefully before operating this tool.*

# KLINKZANGE ZA F - ARTIKELNUMMER: T-3000301
# CUTTER ZA F - ARTICLE NUMBER: T-3000301

**Wichtig:**

- während der Montage darf die Dichtung nicht überdehnt werden.
- Der Schneidkopf kann ohne Werkzeug verstellt werden:
  90° - gerader Schnitt
  45° - Eckausklinkung
- Die Zange hat einen Tiefenanschlag, der mit einem Innensechskant-Schlüssel justiert werden kann.
  Ebenfalls ist die Längsposition der Ausklinkung mit einer Stellschraube seitlich verstellbar.

**Eckausklinkung / Montage:**

- Die Montage der Dichtung beginnt oben mittig mit einem geraden Schnitt von 90°. Dann wird die Dichtung bis ca. 20 cm vor der ersten Fensterecke eingebaut. Die Gehrungszange wird auf dem Fensterfalz positioniert und der erste Klinkschnitt wird ausgeführt, danach folgen fortlaufend die weiteren Gehrungsschnitte. Um den Dichtungsrahmen zu schließen, wird oben waagerecht das Ende der Dichtung mit ca. 5mm Übermaß wieder gerade auf 90° abgeschnitten und Spaltfrei montiert.

***Important:***


- *Gasket should not elongate during installation.*
- *The cutter head is adjustable without any additional tools:*
  *Notch cut from 60° until 120°*
- *The cutter has an adjustable depth stop. The lengths position of the V-notch/corner is adjustable with the black screw at the side of the cutting plate.*

***Mitre cut / Installation:***

- *The installation of the gasket starts at the longest side of the wing with a straight cut of 90°. The gasket will be installed until around 20 cm before the highest corner of the window. The cutting angle will be adjusted on the cutter. The other mitre cuts are following clockwise with the same process after angular orientation. To close the gasket frame the longest side will be cut with approx. 5mm overlap and with a straight cut of 90°. The gasket must be installed gap-free.*

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Trocknungszeiten der Lackhersteller. Die Anstrichverträglichkeit der einzelnen Dichtungsmaterialen ist vom Anwender zu überprüfen.

*Please consider the declared drying time of the paint manufactures. The coating compatibility of the gasket materials must be checked by the user.*




**Ersatzteile / *Spare parts* ZA F:**
Ersatzmesser / *Replacement blade* - T-3000300
Ersatzrolle / *Replacement roller* - T-3000308
Schneidauflage rechts / *Cutting plate* right- T-3000309
Schneidauflage links / *Cutting plate left* - T-3000316

# KLINKZANGE ZA V - ARTIKELNUMMER: T-3000302
# CUTTER ZA V - ARTICLE NUMBER: T-3000302

ZA V - Universal Gehrungszange für die variable Montage von Fenster- und Türdichtungen

*ZA V - universal mitre cutter for the variable installation of window and door gaskets*



Flügelfalz- und Überschlagdichtungen können mit dieser Zange zugeschnitten werden, unabhängig vom Material. Bitte lesen Sie die Beschreibung vor der Verarbeitung sorgfältig durch.

*Wing rebate and overlap gaskets can be cut with this hand tool ( irrespective of material ). Please read this description carefully before operating this tool.*


# KLINKZANGE ZA V - ARTIKELNUMMER: T-3000302
# CUTTER ZA V - ARTICLE NUMBER: T-3000302

| | |
|---|---|
| **Wichtig:**<br>• während der Montage darf die Dichtung nicht überdehnt werden.<br>• Der Schneidkopf kann ohne Werkzeug verstellt werden: Klinkschnitt von 60° bis 120°<br>• Die Zange hat einen Tiefenanschlag, der mit einem Innensechskant-Schlüssel justiert werden kann. Ebenfalls ist die Längsposition der Ausklinkung mit einer Stellschraube seitlich verstellbar. | **Eckausklinkung / Montage:**<br>• Die Montage der Dichtung beginnt an der längsten Seite des Flügels mit einem geraden Schnitt von 90°. Dann wird die Dichtung bis ca. 20cm vor der höchsten Fensterecke montiert. Dort wird der Schnittwinkel an der Zange ausgerichtet und es folgen fortlaufend die weiteren Gehrungsschnitte nach Winkelausrichtung. Um den Dichtungsrahmen zu schließen, wird an der längsten Seite mit einem Trennschnitt von ca. 5mm Übermaß wieder gerade auf 90° abgeschnitten und Spaltfrei montiert. |

| | |
|---|---|
| ***Important:***<br>• *Gasket should not elongate during installation.*<br>• *The cutter head is adjustable without any additional tools: Notch cut from 60° until 120°*<br>• *The cutter has an adjustable depth stop. The lengths position of the V-notch/corner is adjustable with the black screw at the side of the cutting plate.* | ***Mitre cut / Installation:***<br>• *The installation of the gasket starts at the longest side of the wing with a straight cut of 90°. The gasket will be installed until around 20 cm before the highest corner of the window. The cutting angle will be adjusted on the cutter. The other mitre cuts are following clockwise with the same process after angular orientation. To close the gasket frame the longest side will be cut with approx. 5mm overlap and with a straight cut of 90°. The gasket must be installed gap-free.* |

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Trocknungszeiten der Lackhersteller. Die Anstrichverträglichkeit der einzelnen Dichtungsmaterialen ist vom Anwender zu überprüfen.

*Please consider the declared drying time of the paint manufactures. The coating compatibility of the gasket materials must be checked by the user.*




**Ersatzteile / *Spare parts* ZA V:**
Ersatzmesser / *Replacement blade* - T-3000300
Ersatzrolle / *Replacement roller* - T-3000308
Schneidauflage / *Cutting plate* - T-3000315

# WEITERES ZUBEHÖR
# FURTHER COMPONENT PARTS

**Lüftungszange ZA L**

Artikelnummer.: T-3000304



**Ersatzrolle ZA R**

für Gehrungszange ZA F + ZA V

Artikelnummer: T-3000308




# WEITERES ZUBEHÖR
# FURTHER COMPONENT PARTS

**Ersatz-Schneidauflage ZA S V**
für Gehrungszange ZA V
Artikelnummer.: T-3000315






**Ersatz-Schneidauflage ZA S F**
für Gehrungszange ZA F links / rechts
Artikelnummer.: T-3000316 ( links )
Artikelnummer.: T-3000309 ( rechts )





# WEITERES ZUBEHÖR
# FURTHER COMPONENT PARTS

**Ersatzmesser**

für Gehrungszange ZA F + ZA V

Artiknummer.: T-3000300



## FÜR IHRE NOTIZEN UND ZEICHNUNGEN
## FOR YOUR NOTES AND DRAWINGS

## FÜR IHRE NOTIZEN UND ZEICHNUNGEN
## FOR YOUR NOTES AND DRAWINGS

## FÜR IHRE NOTIZEN UND ZEICHNUNGEN
## FOR YOUR NOTES AND DRAWINGS

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

IRRTÜRMER UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

DER INHALT DES KATALOGES WIRD REGELMÄSSIG AKTUALISIERT, WOMIT ALLE VORHERIGEN VERSIONEN IHRE GÜLTIGKEIT VERLIEREN.

FÜR DIE IM KATALOG DARGESTELLTEN FARBEN KÖNNEN WIR KEINE GARANTIE ÜBERNEHMEN, DA LEICHTE ABWEICHUNGEN ZUM ORIGINAL (JE NACH DICHTUNGSMATERIAL) MÖGLICH SEIN KÖNNEN.

DIE FARBEN SIND ÄHNLICH DER ANGEGEBENEN RAL-TÖNE UND DIENEN LEDIGLICH ALS RICHTLINIE.

DURCH UNTERSCHIEDLICHSTE EINFLÜSSE, WIE Z.B. LICHTEINWIRKUNGEN, DARSTELLUNG AUF BILDSCHIRMEN ODER VERSCHIEDENE PAPIERARTEN KÖNNEN DIE DARGESTELLTEN FARBEN OPTISCH ANDERS WIRKEN.

DIE VERARBEITUNGSRICHTLINIEN DER LACKHERSTELLER SIND UNBEDINGT EINZUHALTEN. DIE VON UNS ANGEGEBENEN DATEN DIENEN DER ALLGEMEINEN ORIENTIERUNG. DIE ANGABEN BEFREIEN SIE NICHT VON EIGENEN PRÜFUNGEN DER VON UNS GELIEFERTEN PRODUKTE AUF IHRE EIGNUNG FÜR DEN BEABSICHTIGTEN ANWENDUNGSFALL.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG DER PRODUKTE ERFOLGEN AUSSERHALB UNSERER KONTROLLMÖGLICHKEITEN UND OBLIEGEN DAHER AUSSCHLIESSLICH IHREM VERANTWORTUNGSBEREICH.

BEI NICHT BEKANNTEN ANSTRICHSYSTEMEN ODER BESCHICHTUNGEN MUSS DAS DICHTUNGSMATERIAL VORAB AUF VERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT WERDEN.

DIE DARGESTELLTEN DICHTUNGEN ENTSPRECHEN UNSEREM STANDARDPROGRAMM. DER VERTRIEB ERFOLGT ÜBER DEN AUTORISIERTEN FACHHÄNDLER BZW. BAUBESCHLAGSHANDEL.

ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GÜLTIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGBS).

**DISCLAIMER**

ERRORS AND TECHNICAL CHANGES EXCEPTED.

THE CONTENT OF THE CATALOGUE IS UPDATED ON A REGULAR BASIS, WITH ALL PREVIOUS VERSIONS LOSING THEIR VALIDITY.

NO GUARANTEE CAN BE GIVEN FOR THE COLOURS SHOWN IN THE CATALOGUE, AS SLIGHT DEVIATIONS FROM THE ORIGINAL MAY BE POSSIBLE (DEPENDING ON THE GASKET MATERIAL).

THE COLOURS ARE SIMILAR TO RAL COLOURS AND ARE FOR GUIDANCE ONLY.

THE COLOURS SHOWN MAY DIFFER VISUALLY DUE TO VARIOUS INFLUENCES SUCH AS LIGHT, DISPLAY ON MONITORS OR DIFFERENT TYPES OF PAPER.

FOLLOW THE PAINT MANUFACTURER'S PROCESSING GUIDELINES. THE INFORMATION WE PROVIDE IS FOR GENERAL GUIDANCE ONLY. THE INFORMATION PROVIDED DOES NOT RELEASE YOU FROM YOUR OBLIGATION TO TEST THE PRODUCTS SUPPLIED BY US TO DETERMINE THEIR SUITABILITY FOR THE INTENDED APPLICATION.

THE PROCESSING AND APPLICATION OF THE PRODUCTS ARE BEYOND OUR CONTROL. THEY ARE THEREFORE YOUR SOLE RESPONSIBILITY.

IN THE CASE OF UNKNOWN PAINT SYSTEMS OR COATINGS, IT IS ESSENTIAL TO TEST THE COMPATIBILITY OF THE GASKET MATERIAL IN ADVANCE.

THE GASKETS SHOWN ARE PART OF OUR STANDARD RANGE OF PRODUCTS, THEY ARE SOLD THROUGH AUTHORISED DISTRIBUTORS OR HARDWARE STORES.

OUR GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) APPLY.

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE. EINFACH DEN QR-CODE SCANNEN.
*VISIT OUR WEBSITE. SIMPLY SCAN THE QR CODE.*

# DIE PRIMO-GRUPPE
# *THE PRIMO-GROUP*




**CHINA**

PROFILEX Plastic Technology
(Zhuhai FTZ) Co. Ltd.
No. 41, Hongwan Free Trade Zone
Zhuhai, Guangdong, CHN 519030
sales@profilex.cn
www.profilex.cn

**DENMARK**

PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
DK-6862 Tistrup
primo@primo.dk

**FINLAND**

OY PRIMO FINLAND AB
PB 283
FI-65370 Vaasa
primo.finland@primo.fi

**GERMANY**

PRIMO PROFILE GmbH
Otto-Porath-Platz 1
D-15831 Blankenfelde-Mahlow
info@primo-profile.de
*Berlin/Hamburg/Papenburg*

**NETHERLANDS**

Primo Netherlands B.V.
Enitor Primo
Beatrixstraat 7
NL-9285 TV Buitenpost
infoenitor@primo.com

**NORWAY**

PRIMO NORGE AS
P.O.Box 2096
N-3255 Larvik
post@primo.no

**POLAND**

PRIMO PROFILE sp.zo.o.
Ul. Chemiczna 2
PL 44-240 Żory
primoprofile@primo.com

**RUSSIA**

LLC PRIMO
Leningrad area
Vsevolozhsky pr. 113
RU-188640 Russia
info@primo.ru

**SWEDEN**

PRIMO SVERIGE AB
Box 4073
SE-514 12 Limmared
info@primo.se
*Dalstorp/Limmared*

MOTHER COMPANY

**INTER PRIMO A/S**

Højbro Plads 6
DK-1200 København K
Denmark

**www.primo.com**

YOUR GASKET CONTACT

**PRIMO PROFILE GmbH**
**Werk Hamburg**

Ostmoorweg 36-40
D-21614 Buxtehude
info@primo-profile.de
+49 (0) 4161 70 461 0

PRIMO

